

AQUE



Suitable for outdoor applications such as roads, squares, parking lots, ports, outdoor industrial areas, etc.

Suitable for horizontal and vertical mounting on an $\Phi 60$ mm arm with adjustable tilt $\pm 15^\circ$.

Body: cast aluminum.

Light source: 96 SMD LEDs (Philips) 150lm/W, L70> 72,000 operating hours.

Optical system: integrated type III ($150^\circ \times 80^\circ$) beam lenses made of PC and protective glass.

Control Gear: Sosen $\cos\phi > 0.9$, 10kV surge protection, 50.000h.

Operating temperature: $-40..+50^\circ\text{C}$.

Support: Horizontal and vertical positioning and adjustment of inclination angle $\pm 15^\circ$ on arms $\Phi 60$ mm

Power: 100W

CCT: 4000/6500K

Available in other colors upon request.

Κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές όπως δρόμοι, πλατείες, χώροι στάθμευσης, λιμάνια, υπαίθριους βιομηχανικούς χώρους κλπ.

Κατάλληλο για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση σε βραχίονα $\Phi 60$ mm με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης $\pm 15^\circ$.

Σώμα: χυτό αλουμίνιο.

Πηγή φωτός: 96 LEDs SMD (Philips) 150lm/W, L70>72.000 ώρες λειτουργίας.

Οπτικό σύστημα: ενσωματωμένοι φακοί δέσμης τύπου III ($150^\circ \times 80^\circ$) από PC και γυαλί προστασίας.

Σύστημα Ελέγχου: Sosen $\cos\phi > 0.9$, 10kV προστασία από υπερτάσεις, 50.000h.

Στήριξη: Οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση και ρύθμιση γωνίας κλίσης $\pm 15^\circ$ σε βραχίονες $\Phi 60$ mm

Θερμοκρασία λειτουργίας: $-40..+50^\circ\text{C}$.

Ισχύς: 100W

CCT: 4000/6500K

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε άλλα χρώματα.

