



PAREL BACKLIT UGR

Suitable for professional areas and offices with low glare requirements **UGR <19** according to EN12464. Ideal solution for replacement of luminaires that use 4x18W fluorescent lamps.

Κατάλληλο για επαγγελματικούς χώρους και γραφεία με απαιτήσεις χαμηλής θάμβωσης **UGR <19** σύμφωνα με το πρότυπο EN12464. Ιδανική λύση για την αντικατάσταση των φωτιστικών που χρησιμοποιούν λαμπτήρες φθορισμού 4x18W.

Body: aluminum housing white colour.

Σώμα: περίβλημα αλουμινίου λευκό χρώμα.

Light source: LEDs SMD 180lm/W, L70>50.000h.

Πηγή φωτός: LEDs SMD 180lm/W, L70> 50.000h.

Diffuser plate: PC

Κάλυμμα: PC.

LED Driver: Lifud $\cos\phi > 0.95$, 50.000h

Οδηγός LED: Lifud $\cos\phi > 0.95$, 50.000h

Operating voltage: AC220-240V 50/60Hz.

Τάση λειτουργίας: AC220-240V 50/60Hz

Power: 40W

Ισχύς: 40W

CCT: 3000/4000/6500K

CCT: 3000/4000/6500K

*Available on request in other colors.
Upon request, it is also available on an external basis.*

*Available on request with milk cap - not
UGR <19.*

A cover is also available upon request - UGR <16.

*Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε άλλα χρώματα.
Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με εξωτερική βάση.
Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με συμβατικό γαλακτερό κάλυμμα -
όχι UGR <19.*

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και κάλυμμα - UGR <16.

