



BICOS



Suitable for humid and dusty environments such as parking areas, industrial areas, storage facilities and more. Ideal replacement of conventional luminaires that use fluorescent lamps, offering >60% energy saving.

Κατάλληλο για περιβάλλοντα με σκόνη και υγρασία όπως χώρους στάθμευσης, βιομηχανικές περιοχές, εγκαταστάσεις αποθήκευσης κλπ.

Ιδανική αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες φθορισμού, που προσφέρουν > 60% εξοικονόμηση ενέργειας.

Housing: polycarbonate.

Περιβλήμα: πολυανθρακικό.

Diffuser: polycarbonate with opal surface.

Διαχυτήρας: πολυανθρακικό με επιφάνεια opal.

LED Source: LED modules up to 170lm/W, L70>50.000h.

Πηγή Φωτός: LED modules μέχρι 170lm/W, L70> 50.000h.

Control Gear: integral LED Driver Tridonic/Osram, PF>0.95, 50.000h.

Σύστημα Ελέγχου: ενσωματωμένος οδηγός οδηγήσεων Tridonic/Osram, PF > 0.95, 50.000h.

Operating temperature: -20..+50°C

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20..+50°C

Power: 18/36/48/55/65/72W

Ισχύς: 18/36/48/55/65/72W

CCT: 3000K/4000K/6500K

CCT: 3000K/4000K/6500K

There is also an economical range of 110lm/w.

Διατίθεται και οικονομική σειρά με 110lm/w.

*Available in other colors upon request.
Also available with transparent prism cover.*

*Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε άλλα χρώματα.
Διατίθεται και με διάφανο πρισματικό κάλυμμα.*



EN
60598

RoHS

