



Suitable for general lighting in indoor traffic areas, corridors, offices, shops etc.
(L80B10 > 100.000h)

Benefits: High luminous flux-Excellent glare control.

Κατάλληλο για γενικό φωτισμό σε εσωτερικούς χώρους κυκλοφορίας, διάδρομους, γραφεία, καταστήματα κλπ.
(L80B10 > 100.000 ώρες)

Οφέλη: Υψηλή φωτεινή ροή-Εξαιρετικό έλεγχο απόχρωσης.

Body: metal frame, aluminium reflector.

Σώμα: μεταλλικό πλαίσιο, ανακλαστήρας αλουμινίου.

Light source: LED COB/SMD up to 130lm/W, 3-step MacAdam chromaticity tolerance.

Πηγή φωτός: LED COB/SMD έως 130lm/W, MacAdam χρωματικής σταθερότητας 3 βημάτων.

Heatsink: in extruded aluminium anodized.

Ψύχτρα: σε εξωθημένο αλουμίνιο ανοδιωμένο.

Control Gear: LED Driver ON/OFF (Osram, Tridonic) included.

Σύστημα Ελέγχου: Ενσωματωμένο driver ON/OFF (Osram, Tridonic).

Optics: borosilicate glass lens 40°, 60° or 90° beam angle.

Οπτικό σύστημα: βοριοπυριτικός γυάλινος φακός με γωνία δέσμης 40°, 60° ή 90°.

Installation: with three springs for perfect fit.

Εγκατάσταση: με τρία ελατήρια για τέλεια εφαρμογή.

Power: 34W

Ισχύς: 34W

CCT: 3000K/4000K/6500K

CCT: 3000K/4000K/6500K

Available in other colors, watt & dimensions upon request.

Διατίθεται σε άλλα χρώματα, watt & διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

Available on request with protective cover, polycarbonate or glass, transparent or milky, with protection grade **IP54**



Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με κάλυμμα προστασίας, πολυκαρμπονικό ή γυαλί, διαφανές ή γαλακτερό, με βαθμό προστασίας **IP54**



EN 60598

RoHS



IP 20

IP 44

IP 54

5 YEARS WARRANTY

pag/σελ. 40

pag/σελ. 40

