


# DARCO



Suitable for a wide range of indoor applications.  
Special designed optics for various light distribution versions.

Κατάλληλο για ευρύ φάσμα εσωτερικών εφαρμογών.  
Ειδικά σχεδιασμένα οπτικά συστήματα για διάφορες εκδόσεις διανομής φωτός.

**Body:** in extruded aluminium painted or anodized.

**Σώμα:** σε εξωθημένο αλουμίνιο βαμμένο ή ανοδιωμένο.

**Light source:** LED COB, high efficiency up to 150lm/W, 3-step MacAdam chromaticity tolerance, Lm80 at 50.000h.

**Πηγή φωτός:** LED COB, υψηλή αποτελεσματικότητα μέχρι 150lm/W, ανοχή χρωματισμού MacAdam 3 βήματα, Lm80 στις 50.000 ώρες.

**Heatsink:** in extruded aluminium anodized.

**Ψύχτρα:** σε εξωθημένο αλουμίνιο ανοδιωμένο.

**Control Gear:** integral LED Driver  $\cos\phi > 0.95$  (made in Europe), dimmable options also available.

**Σύστημα Ελέγχου:** ενσωματωμένο LED driver  $\cos\phi > 0,95$  (κατασκευασμένο στην Ευρώπη), διαθέσιμες επιλογές με δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας.

**Optics:** high pure aluminium reflector 12°, 24°, 36°.

**Οπτικό σύστημα:** ανακλαστήρας υψηλής καθαρότητας αλουμινίου 12°, 24°, 36°.

**Power:** 10-34W

**Ισχύς:** 10-34W

**CCT:** 3000K/4000K

**CCT:** 3000K/4000K

*Available in other colors & watt upon request.*

*Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε άλλα χρώματα & watt.*



EN  
60598

RoHS



IP  
54

5  
YEARS  
WARRANTY



pag/σελ. 41

