



Dimensions: 600x600, 1200x300, 1200x600

Suitable for use in anti-septic and sterilized environments such as hospitals, pharmaceutical and chemical laboratories etc.

Body: made of pressed steel DKP 9/10mm thickness electrostatically painted with powder coating anti-corrosive polyurethane base.

Light source: LEDs SMD 180lm/W, L70>50.000h.

Cover available in two types:

1. glass with non combustible triplex, moulded, anti-glare glass, thickness 6mm, tempered (clear or matt), locked to the perimetrical frame of anodized aluminum or anti-corrosive galvanized steel, with stainless steel screws and high quality seal, protection degree IP65.
2. made of methacrylate, semi clear prismatic (AD) or opal (ADO) locked to the perimetrical frame of anti-corrosive galvanized steel, with stainless steel screws and high quality seal, protection degree IP55.

Special screen mounting clips from the body of the luminaire for easy lamp replacement.

Note: When luminaires are available with a transparent screen, they are equipped with a glossy aluminum louver.

Upon request, they are available in any dimension and for any type of false ceiling.

Terminal block: with earth ground for maximum allowed cable of 2.5mm²

Wiring: non-flammable thermoresistant up to HT 105°C

Power: 35-75W

CCT: 3000/4000/6500K

Available in other colors upon request.



Διαστάσεις: 600x600, 1200x300, 1200x600

Κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους άσηπτους και αποστειρωμένους όπως χειρουργεία, χημικά και φαρμακευτικά εργαστήρια κ.α.

Σώμα: από χαλυβδόελασμα DKP πάχους 9/10mm, ηλεκτροστατικά βαμμένο.

Πηγή φωτός: LEDs SMD 180lm/W, L70> 50.000h.

Οθόνη σε 2 τύπους:

1. Γυαλί προστασίας τρίπλεξ πυρίμαχο πάχους 6mm, διαφανές ή ματ (αμβροβολής), με ανοξείδωτες βίδες σε περιμετρική κορνίζα από ατσάλι ή προφίλ αλουμινίου σε χρώμα γκρι ή λευκό, με ειδικό λάστιχο στεγανοποίησης, βαθμός στεγανότητας IP65.
2. Από methacrylate, πρισματική διαφανής (AD), ή γαλακτερή (ADO), με ανοξείδωτες βίδες σε περιμετρική κορνίζα από ατσάλι ή προφίλ αλουμινίου σε χρώμα γκρι ή λευκό, με ειδικό λάστιχο στεγανοποίησης, βαθμός στεγανότητας IP55.

Ειδικά κλιπς ανάρτησης οθόνης από το σώμα του φωτιστικού για εύκολη αλλαγή λαμπτήρων.

Σημείωση: Όταν τα φωτιστικά διατίθενται με διαφανής οθόνη, εξοπλίζονται με περσίδα αλουμινίου γυαλιστερή.

Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται σε οποιαδήποτε διάσταση και για οποιοδήποτε τύπο ψευδοροφής.

Κλέμα: με γείωση και δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max 2.5mm²

Καλώδιο: Άκαυστο θερμικής αντοχής HT 150°C

Ισχύς: 35-75W

CCT: 3000/4000/6500K

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε άλλα χρώματα.

