

URBAN pole



Suitable for outdoor applications such as squares, parking lots, sidewalks etc.

-

Body: cast aluminum painted with electrostatic paint.

Light source: LEDs SMD 3030 (Philips) 150lm/W, L70> 72.000h.

Optical system: polycarbonate with a diffusion width of 90°.

Control Gear: Sosen $\cos\phi > 0.95$, 10kV overvoltage protection.

Operating temperature: -20..+50°C.

Operating voltage: AC90-305V.

Power: 19/30/50/60/80/100/120W

CCT: 2700-6500K

Support: suitable for reception in mast diameter $\Phi 60-76$ mm

Dimensions: $\Phi 520 \times H 600$ mm

Available in other colors upon request. Upon request, a column type uminaire is also available, height 80cm-2.30m.

URBAN



Κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές όπως πλατείες, χώρους στάθμευσης, πεζόδρομους κλπ.

-

Σώμα: χυτό αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.

Πηγή φωτός: LEDs SMD 3030 (Philips) 150lm/W, L70>72.000h.

Οπτικό σύστημα: πολυκαρβονικό με εύρος διάχυσης 90°.

Σύστημα Ελέγχου: Sosen $\cos\phi > 0.95$, 10kV προστασία από υπέρταση.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20..+50°C.

Τάση λειτουργίας: AC90-305V.

Ισχύς: 19/30/50/60/80/100/120W

CCT: 2700-6500K

Στήριξη: κατάλληλο για υποδοχή σε ιστό διαμέτρου $\Phi 60-76$ mm

Διαστάσεις: $\Phi 520 \times H 600$ mm

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε άλλα χρώματα. Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και φωτιστικό τύπου κολωνάκι, ύψος 80cm-2,30m.



EN
60598

RoHS



IP
66

5
YEARS
WARRANTY



31