



Suitable for sales areas, display windows, showrooms, museums, exhibition halls, galleries, shops, showcases with adjustable beam and high color efficiency index Ra> 90.

Κατάλληλο για χώρους πώλησης, παράθυρα, εκθεσιακούς χώρους, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων, γκαλερί, καταστήματα, βιτρίνες με ρυθμιζόμενη δέσμη και υψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra>90.

**Body:** die-cast aluminum.

**Σώμα:** χυτοπρεσσαριστό αλουμινίου.

**Light source:** LED COB (Citizen) L70> 50.000h.

**Πηγή φωτός:** LED COB (Citizen) L70>50.000h.

**Optical system:** adjustable beam angle 15°-60° through rotating head/36° symmetrical beam lens.

**Οπτικό σύστημα:** ρυθμιζόμενη γωνία δέσμης 15°-60° μέσω περιστρεφόμενης κεφαλής/φακός συμμετρικής δέσμης 36°.

**Control Gear:** integrated in-track driver OSRAM flicker free,  $\cos\phi > 0.9$ , 50.000h for three-phase rail with adjustable output current from 700mA (28W) to 850mA (35W).

**Σύστημα Ελέγχου:** ενσωματωμένος in-track driver OSRAM flicker free,  $\cos\phi > 0.9$ , 50.000h για τριφασική ράγα με δυνατότητα ρύθμισης ρεύματος εξόδου από 700mA (28W) έως 850mA (35W).

**Operating temperature:** -20..+45°C

**Θερμοκρασία λειτουργίας:** -20..+45°C

**Power:** 34/36W

**Ισχύς:** 34/36W

**CCT:** 3000K/4000K

**CCT:** 3000K/4000K

Available in other colors & watt upon request.

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε άλλα χρώματα & watt.



EN  
60598

RoHS



IP  
20

5  
YEARS  
WARRANTY